

1. CALZATURE PROFESSIONALI

Norme generali

Le calzature fornite devono essere certificate secondo le normative tecniche richiamate nel presente documento, fatte salve le eventuali modifiche o sostituzioni intervenute che devono ritenersi automaticamente recepite nella presente documentazione.

Ogni calzatura deve portare impresso l'anno e il trimestre di produzione, il nome del produttore, il codice prodotto, la marcatura CE e i relativi simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o categoria appropriata. In particolare deve essere conforme al Regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE in data 31 marzo 2016 ed entrato in vigore il 21 aprile 2018. Tale Regolamento abroga la "storica" Direttiva 89/686/CEE ed ha come obiettivo quello di assicurare che i DPI immessi sul mercato europeo soddisfino i requisiti essenziali di salute e sicurezza (indicati nell'Allegato II della stessa norma), che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno europeo.

Il prodotto deve essere accompagnato dalla Dichiarazione di conformità UE redatta ai sensi dell'art.15 del Regolamento 425/2016.

- **Scarpa di sicurezza alta tipo trekking con puntale e lamina, per operatori dell'emergenza-urgenza, operatori tecnici, squadre emergenza aventi le seguenti caratteristiche:**

Calzatura unisex alla caviglia tipo trekking, leggera, foderata, con buon isolamento termico, resistente all'acqua, oli, idrocarburi. Suola in gomma/poliuretano, antistatica, antiolio, antiacido, con disegno del battistrada antiscivolo (adatto a tutti i terreni). Presenza di una marcata scolpitura del battistrada tale da evitare la trattenuta di fango, pietre e terricci. Assorbimento di energia nella zona del tallone. Sottopiede anatomico estraibile morbido, antistatico, antibatterico. Soletta anatomica, estraibile, morbida, antistatica, antibatterica. Lamina in tessuto anti-perforazione flessibile, leggera e priva di parti metalliche. Puntale in materiale composito, alluminio, ecc. resistente a 200J, di forma anatomica e confortevole.

Tomaia realizzata interamente in microfibra/tessile con elementi colorati

Schema di sintesi

1. CALZATURE DI SICUREZZA	
Norme di riferimento	UNI EN ISO 20345: 2012 e/o EN ISO 20345:2022 Requisiti: S3 WR SRC HRO HI CI
Colore	Scuro con elementi colorati (es. giallo, arancio, ecc.)
CL2-2.b Scarpa di sicurezza alta tipo trekking, con puntale e lamina, per operatori dell'emergenza - urgenza (118) - invernale	Tomaia: realizzato in pelle fiore e/o nabuk idrorepellente Fodera: realizzata con membrana impermeabile e traspirante in PTFE a quattro strati
Norme di riferimento	UNI EN ISO 20345: 2012 e/o EN ISO 20345:2022 Requisiti: S3 WR SRC HRO HI CI
Colore	Scuro o colore naturale con elementi colorati (es: giallo, arancio, ecc.)
Utilizzatori	Operatori Emergenza-urgenza, tecnici, addetti all'emergenza
Misure	Varie
Quantità	400

2. GIACCA DI PROTEZIONE

La giacca richiesta dovrà essere di due tipologie dovendo soddisfare l'esigenza di proteggere gli operatori sanitari dell'ambito emergenza-urgenza e gli operatori tecnici nelle attività di sopralluogo e negli interventi di emergenza.

- 2.1. Giacca multifunzione alta visibilità, DPI di seconda categoria, con interno imbottito e smanicabile con esterno in tessuto idrorepellente, con collo alto e cappuccio, tasche esterne e fodera interna, cerniera centrale con doppio cursore, traspirante.

Il DPI dovrà essere dotato di nastri di tessuto retroriflettenti conformi alla norma CE UNI-EN 471, posti per l'intera circonferenza del corpo e delle maniche e, nella parte posteriore, di stampa del logo aziendale e di tasca trasparente anteriore con chiusura per apporvi il cartellino di riconoscimento dell'operatore.

Schema di sintesi

2.1 GIACCA DI PROTEZIONE PER OPERATORI SANITARI EMERGENZA-URGENZA (DPI II CAT.)	
Norme di riferimento	UNI EN 13688:2013, EN 343:2019, EN20471:2017
Materiale	PVC
Colore	Arancione Fluo
Confezionamento	Singolo
Utilizzatori	Operatori sanitari emergenza-urgenza
Taglia	Varie
Quantità	300

2.2. Giacca esterna impermeabile e resistente al vento dotata di giacca interna imbottita con maniche staccabili (3 in 1) di colore blu, traspirante e leggera, con proprietà termiche e cuciture termosaldate; dotata di collo a fascione con cappuccio incorporato, fodera anallergica e chiusura con cerniera centrale a doppio cursore, con doppia patta e bottoni a pressione; dotata di capaci tasche interne chiuse con velcro, polsini regolabili, con maniche staccabili e di tasca trasparente anteriore con chiusura per apporvi il cartellino di riconoscimento dell'operatore. La giacca dovrà avere nastri di tessuto retroriflettenti conformi alla norma CE UNI-EN 471, posti per l'intera circonferenza del corpo e delle maniche.

Ogni capo rechi, oltre alle marcature conformi alle norme CE UNI-EN 340 e 471, una etichetta indicante la taglia e i simboli di pulitura previsti dal codice internazionale, nonché il numero di cicli di lavaggio minimi garantiti. DPI di I categoria

Schema di sintesi

2.2 GIACCA DI PROTEZIONE PER OPERATORI TECNICI (DPI I CAT.)	
Norme di riferimento	UNI EN 13688:2013, EN 343:2019,
Materiale	PVC
Colore	Blu
Confezionamento	Singolo
Utilizzatori	Operatori tecnici attività di sopralluogo e per interventi di emergenza
Taglia	Varie
Quantità	100

Nota: le taglie occorrenti saranno fornite in una fase successiva

Ai fini di una corretta valutazione, è necessario acquisire dépliant informativi, schede tecniche, certificati e campionatura.