



---

***ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA***

---

**LA FORNITURA DI LAME OSCILLANTI MONOUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA  
PER MOTORI ZIMMER**

La S.O. Ortopedia detiene nr. 4 sistemi macromotori di marca ZIMMER mod. Universal di proprietà di questa A.O., concepiti per essere utilizzati durante gli interventi chirurgici su ossa grandi, medie e piccole tramite le lame monouso oggetto di richiesta.

Al fine di soddisfare le necessità espresse dal Direttore della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, si propone una procedura di acquisto dei seguenti dispositivi:

- Qt. 140 - Lama oscillante monouso mis. 75x25x0.89 mm - in acciaio inossidabile, attacco ZIMMER, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod.Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.
- Qt. 100 - Lama oscillante monouso mis. 90x25x1.27 mm- in acciaio inossidabile, attacco ZIMMER, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod.Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.
- Qt. 60 -Lama oscillante monouso mis. 90x20x1.27 mm - in acciaio inossidabile, attacco ZIMMER, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod,Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.
- Qt. 40 - Lame oscillanti monouso mis. 90x13x1.27 mm - in acciaio inossidabile, attacco ZIMMER, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod,Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità, In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.
- Qt. 20 - Lima monouso attacco Zimmer misura 38x20x1.27 mm- in acciaio inossidabile, attacco ZIMMER, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod.Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.



- Qt.70 - Lama reciproca monuso mis. 70x10x1.19 mm - attacco Zimmer, tipo cod. 10-0701-19U-R1, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod.Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.
- Qt. 70 - Lama reciproca doppia monuso mis. 76x12,5x1.19 mm - tipo cod. 12-0761-19U-R1 in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod,Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.

Quale presunto fabbisogno biennale.

---

---

**ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

[www.aornmoscati.av.it](http://www.aornmoscati.av.it)