



**FORNITURA DI APPLICATORE MECCANICO DI COPRISCARPE CON SISTEMA ANTIMICROBICO E RELATIVO CONSUMABILE DA DESTINARE ALLE UU.OO DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO E SOLOFRA**

Allegato **B** – *Caratteristiche Tecniche*

<i>Oggetto e caratteristiche</i>	<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>N. 16 applicatore automatico meccanico di copriscarpe, non elettrico in acciaio resistente, munito di n. 2 ruote agevoli per il trasporto e manico di appoggio dotato di sistema antimicrobico certificato conforme alle direttive europee “Restriction of the use of certain hazardous substances” 200/95/CE e 2011/65/EU (RoHS) e testato secondo ISO 22196-2011 su almeno 15 differenti microorganismi patogeni e relativa fornitura 195.000/annuo calzari in TNT con banda gommata antiscivolo (15.000 per ogni singolo applicatore) e software di gestione a distanza per la corretta ubicazione degli apparecchi, gestione dei consumabili, chiamate di assistenza, con contratto di manutenzione full risk e muletto in caso di fermo macchina, annuo.  Si richiede, inoltre, per ogni applicatore fornito cestini di materiale di risulta di almeno 80 L.  Tale dispositivo risulta pratico, intuitivo ed economico, dal momento che non necessita di alimentazione elettrica risulta facilmente posizionabile.</td></tr></tbody></table>	DESCRIZIONE	N. 16 applicatore automatico meccanico di copriscarpe, non elettrico in acciaio resistente, munito di n. 2 ruote agevoli per il trasporto e manico di appoggio dotato di sistema antimicrobico certificato conforme alle direttive europee “Restriction of the use of certain hazardous substances” 200/95/CE e 2011/65/EU (RoHS) e testato secondo ISO 22196-2011 su almeno 15 differenti microorganismi patogeni e relativa fornitura 195.000/annuo calzari in TNT con banda gommata antiscivolo (15.000 per ogni singolo applicatore) e software di gestione a distanza per la corretta ubicazione degli apparecchi, gestione dei consumabili, chiamate di assistenza, con contratto di manutenzione full risk e muletto in caso di fermo macchina, annuo.  Si richiede, inoltre, per ogni applicatore fornito cestini di materiale di risulta di almeno 80 L.  Tale dispositivo risulta pratico, intuitivo ed economico, dal momento che non necessita di alimentazione elettrica risulta facilmente posizionabile.
	DESCRIZIONE		
N. 16 applicatore automatico meccanico di copriscarpe, non elettrico in acciaio resistente, munito di n. 2 ruote agevoli per il trasporto e manico di appoggio dotato di sistema antimicrobico certificato conforme alle direttive europee “Restriction of the use of certain hazardous substances” 200/95/CE e 2011/65/EU (RoHS) e testato secondo ISO 22196-2011 su almeno 15 differenti microorganismi patogeni e relativa fornitura 195.000/annuo calzari in TNT con banda gommata antiscivolo (15.000 per ogni singolo applicatore) e software di gestione a distanza per la corretta ubicazione degli apparecchi, gestione dei consumabili, chiamate di assistenza, con contratto di manutenzione full risk e muletto in caso di fermo macchina, annuo.  Si richiede, inoltre, per ogni applicatore fornito cestini di materiale di risulta di almeno 80 L.  Tale dispositivo risulta pratico, intuitivo ed economico, dal momento che non necessita di alimentazione elettrica risulta facilmente posizionabile.			
<p style="text-align: center;"><b>CPV 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari</b></p> <p><b>Nota:</b> Atteso che la descrizione del servizio in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola “...o equivalente”. Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 “L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti”.</p>			
<i>Durata</i>	12 (dodici) <b>mesi.</b>		